

## Bestätigung zur Ladungssicherung Eignung eines Fahrzeugverdeckes

### 8122723815-Z2

#### 1. Angaben zum Hersteller

Hersteller:

European Trailer Systems GmbH  
Im Moerser Feld 1 f  
47441 Moers  
Tel.: + 49 (0) 2841 6070-700  
E-Mail info@edschats.com

Für Fahrzeugtypen:

Aufbau für Motorwagen, Anhänger,  
Wechselbehälter und Sattelanhänger

Verdeckmarke

Sesam

Das Fahrzeugverdeck ermöglicht es dem Fahrzeugaufbau, die Anforderungen der DIN EN 12642 Code XL zu erfüllen.

#### 2. Dieses gilt für folgende Verdecktypen:

- Slimliner Standard
- Slimliner Universal Classic
- Slimliner Universal
- Slimliner Volumen

Der Zustand des Fahrzeugaufbaus ist vom Fahrzeughalter/Fahrzeugnutzer gem. VDI 2700 jährlich durch eine befähigte Person zu überprüfen und gemäß Herstellervorgabe zu dokumentieren.

#### 3. Grundlage

Zertifikat LS0904172-Z8 vom TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

**TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**  
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität  
Schönscheidtstr. 28, DE 45307 Essen  
Geschäftsstelle Hannover  
Fachgruppe Ladungssicherung  
[ladungssicherung@tuev-nord.de](mailto:ladungssicherung@tuev-nord.de)  
+49 511 998 61274


**European Trailer Systems GmbH**

Hannover, 18.12.2024

Moers,



Martin Keller



# TÜV NORD

TÜV NORD Mobilität  
GmbH & Co. KG

Geprüfte Ladungssicherung  
Tested Load Securing

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

## Bestätigung zur Ladungssicherung Eignung eines Fahrzeugverdecks

geprüfter Einbau nach EN 12642 XL in Einbaubedingungen nach Zertifikat LS 090377Z1 oder besser

Innenbreite max. 2.480 mm			Innenhöhe max. 3.100 mm (auch mit Hubdach)			max. 2.800 mm											
Innenlänge max. 8.000 mm			Innenlänge max. 10.000 mm			Innenlänge max. 13.620 mm			Innenlänge max. 14.900 mm								
1 Paar Mittelrungen			2 Paar Mittelrungen			3 Paar Mittelrungen			5 Paar Mittelrungen			4 Paar Mittelrungen					
Prüfkraft 9.000 daN und 0,5 g			Prüfkraft 9.000 daN und 0,5 g			Prüfkraft 10.800 daN und 0,5 g			Prüfkraft 12.800 daN und 0,5 g			Prüfkraft 12.800 daN und 0,5 g			Prüfkraft 10.800 daN und 0,5 g		

Verdeck-System	Referenzen			benötigte Versteifung			benötigte Versteifung			benötigte Versteifung			benötigte Versteifung			benötigte Versteifung		
	Längsträger			keine	4 Kabel	8 Kabel	keine	4 Kabel	8 Kabel	keine	4 Kabel	8 Kabel	keine	4 Kabel	8 Kabel	keine	4 Kabel	8 Kabel
Sesam																		
Slimliner Volumen	69003010	69002610	69002620	x	x		x	x				x			x			x
Slimliner Standard	69004020	69002610	69002620	x	x		x	x				x			x			x
Slimliner Universal Classic	69003040	69002630	69002640	x	x		x	x				x			x			x
Slimliner Universal	69004030	69002610	69002620	x	x		x	x				x			x			x
In Verbindung mit QuickCurtain - Planenschnellschiebewand	69003010 69004020 69004030		69002620x	x	x		x					nicht ge- prüft			x			x

### Ebenfalls zugelassene Dachaussteifung durch XL- Gurtsystem:

XL-Kit-4G-13,6m (Länge hinten flex. / vorne flex.)	69014900	4 Gurte
XL-Kit-8G-14,9m (Länge-hinten flex. / vorne flex.)	69014970	8 Gurte
XL-Kit-4G-13,6m (Länge-hinten fix / vorne fix)	69014980	4 Gurte
XL-Kit-4G-13,6m (Länge-hinten fix / vorne flex.)	69016240	4 Gurte
XL-Kit-8G-14,9m (Länge-hinten fix / vorne fix)	69016250	8 Gurte
XL-Kit-8G-14,9m (Länge hinten fix / vorne flex.)	69016260	8 Gurte